

Opis przedmiotu zamówienia wraz z kosztorysem

- prace rozbiórkowe

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- wykonanie podbudowy z mieszanki mineralnej o uziarnieniu (0- 31,5mm) z przekruszem ziarna 50% i grubości warstwy 30cm stabilizowanego mechanicznie i na dolnej warstwie filtracyjnej, odsączającej z piasku o grub. 13cm zagęszczonej mechanicznie

- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor kostki do uzgodnienia z Zamawiającym

- wykonanie obramowania obrzeżem betonowym grubości 6 x 20/ 100 na podsypce cementowo-piaskowej

- wykonanie regulacji studni kanalizacyjnych

- wywóz i utylizacja odpadów powstałych w wyniku robót

Wzór i kolor kostki do uzgodnienia z Zamawiającym

L.p	Opis zadania	j.m	Ilości przybliżone	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Uwagi
1	Prace rozbiórkowe	m2	300			
2	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	300			
3	Wykonanie dolnej warstwy filtracyjnej, odsączającej z piasku o grub. 10cm zagęszczonej mechanicznie	m2	300			
4	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralnej o uziarnieniu (0- 31,5mm) z przekruszem ziarna	m2	300			

	50% i grubości warstwy 30cm stabilizowanego mechanicznie					
5	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor kostki do uzgodnienia z Zamawiającym	m2	300			
6	Wykonanie obramowania obrzeżem betonowym grubości 6 x 20/ 100 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	85			
7	Wykonanie regulacji studni kanalizacyjnych	szt	2			
8	Wywóz i utylizacja odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót	szt	1			
	Razem					

Wskazany jest, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną w celu dokonania pomiarów i oceny wszelkich czynników wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej.

MATERIAŁY DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA DOSTARCZA WYKONAWCA

Wzór i kolor kostki do uzgodnienia z Zamawiającym